

MODEL	TRANS-MISIJA	MOTOR								PTO					
		Max. snaga motora ECE R120 ³⁾ PowerPlus [kW/KS]	Max. snaga motora ECE R120 ³⁾ [kW/KS]	Br. obrtaja motora na max. snazi motora [rpm]	Max. obrtni moment sa Power Plus [Nm @ 1,500 rpm]	Max. obrtni moment [Nm @ 1,500 rpm]	OECD povećanje obrtnog momenta Standard/PowerPlus [%]	Cilindarski/kubikaža [cm ³]	Rezervoar za gorivo Standard/ Opcija/ AdBlue [l]	Opcioni elektro-hidraulični sistem sa PTO upravljanjem					
										PTO broj obrtaja [o/min]		Broj obrtaja motora [o/min]		PTO klinasti žljeb na vratilu	Prednje PTO* [o/min]
	Brzina vozila* Kontinualno Varijabilna Transmisija 0 – 50 km/h ili 0 – 40 km/h ECO	Nomin. snaga motora ECE R120 ³⁾ PowerPlus [kW/KS]	Nomin. snaga ECE R120 ³⁾ [kW/hp]	Nom. broj obrtaja motora [rpm]			6 / 6,728 / Common rail dizel motor sa 24 ventila, turbopunjač i međuhladjak, Nivo IV			540/540E/1000 ili 540E/1000/1000E	540E/1000 ili 1000/1000E ili 540/540E/1000/1000E	1,969/1,546/1,893 ili 1,592/1,893/1,621	1,569/1,893 ili 1,893/1,700 ili 1,931/1,598/1,912/1,583		
6150 CVT	■	140 / 190 129 / 175	121 / 165 110 / 150	1,800 - 1,900 2,200	805	700	■	330 / 48	■	—	■	—	1 3/8" 21-žljebova 1 3/8" 6-žljebova	□	
6165 CVT	■	155 / 210 140 / 190	132 / 180 121 / 165	1,800 - 1,900 2,200	875	770	■	330 / 48	■	—	●	—	1 3/8" 21-žljebova 1 3/8" 6-žljebova	□	
6175 CVT	■	166 / 225 151 / 205	132 / 180 132 / 180	1,800 - 1,900 2,200	940	770	■	330 / 48	■	—	●	—	1 3/8" 21-žljebova 1 3/8" 6-žljebova	□	
6185 CVT	■	166 / 225 151 / 205	147 / 200 132 / 180	1,800 - 1,900 2,200	940	840	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-žljebova 1 3/8" 6-žljebova 1 3/4" 20-žljebova	□	
6200 CVT	■	180 / 245 165 / 225	162 / 220 147 / 200	1,800 – 1,900 2,200	1,035	930	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-žljebova 1 3/8" 6-žljebova 1 3/4" 20-žljebova	□	
6220 CVT	■	192 / 260 177 / 240	177 / 240 162 / 220	1,800 – 1,900 2,200	1,100	1,000	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-žljebova 1 3/8" 6-žljebova 1 3/4" 20-žljebova	□	
6240 CVT	■	199 / 270 192 / 260	192 / 260 177 / 240	1,800 – 1,900 2,200	1,160	1,100	■	390 / 48	—	■	—	■	1 3/8" 21-žljebova 1 3/8" 6-žljebova 1 3/4" 20-žljebova	□	

MODEL	EHR kontrola kačenja sa dinamičkim prigušenjem vibracije "Ride Control"	HIDRAULIKA						Podizni kapacitet prednjeg kačenja* [kg]	POGON NA SVA 4 TOČKA	ABS	PREDNJA OSOVINA/UPRVLJANJE				KOČNICE	PNEUMATICI	TEŽINA	KABINA
		Max. istiskivanje pumpe standard/ opcija [l/min]	Max. radni pritisak [bar]	Max. podizni kapacitet [kg]	Max. 5 električnih zadnjih ventila na daljinsko upravljanje	Max. 3 elek. srednja ventila na dalj. uprav.	Hidraulični sistem poluga				Elektrohidraulično aktiviranje pomeranja sa upravljanjem vuče.	Antiblokirajući kočioni sistem	Suspendovana prednja osovina* / Aktivno suspendovana prednja osovina*	Upravljački sistem/ upravljač / Hidraul. sistem sa detekcijom opterećenja/ / podesis po visini i nagibu				
6150 CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Kat II/III sa zadnjom kukom	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500	Komforna kabina Suspendovana komforna kabina sa sistemom klimatizacije i nivoom unutrašnje buke od samo 69 dB(A). Dvostruko podešivo sedište vozača sa tapacirungom od tkanine, udobno sedište suvozača sa sigurnosnim pojasom. Naslon za ruke sa multikontrolorom sa IPC (intuitivnim kontrolnim panelom) i džojstikom. S-TECH monitor sa ISOBUS II konekcijom. Zatamnjena stakla, otvarajući zadnji prozor, prozor na krovu, sistem za brisanje/pranje vetrobranskog stakla, LED radna svetla na krovu napred i nazad i centralna kontrolna konzola za radna svetla.
6165 CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Kat II/III sa zadnjom kukom	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500	
6175 CVT	■	147 PFC / 166 PFC	210	8,257	□	□	Kat II/III sa zadnjom kukom	3,568	■	—	■ / —	■	55	5.45	■	600/60R30 710/60R42	6,480 / 11,500	
6185 CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Kat III sa zadnjom kukom	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	Deluks kabina* Kao i komforna kabina sa dodacima: Automatska kontrola klimatizacije, elek.podešavanje naslona za ruke sa multikontrolorom, rolo zaštita od sunca na zadnjem prozoru i tepih na podu kabine.
6200 CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Kat III sa zadnjom kukom	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	Aktivna luksuzna kabina* Kao deluks kabina sa dodacima: Maximo Evolution kožno sedište vozača, aktivna suspenzija sa automatskim podešavanjem, sa grejanjem i ventilacijom, kožno sedište suvozača i kožni upravljač.
6220 CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Kat III sa zadnjom kukom	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	
6240 CVT	■	154 PFC / 173 PFC	210	10,463	□	□	Kat III sa zadnjom kukom	3,785	■	□	— / ■	■	55	6.1	■	600/60R30 710/60R42	6,950 / 13,000	

■ Standard □ Opcija — Nije raspoloživo

¹⁾ sa standardnim pneumaticima

²⁾ Ostali pneumatici dostupni na zahtev uz plaćanje

³⁾ ECE R120 odgovara ISO 14396 i 97/68EC

* Zavisno od državnih zakonskih propisa i specifikacija