

MODEL	TRANSMISIJA*			MOTOR								PTO PRIKLJUČNO VRATILO					
	4-stepeni powershift menjač sa rezerverom		Brzina vozila *	Max.snaga motora ECE R120 ¹⁾ Power Plus ²⁾ [kW/hp]	Max.snaga motora ECE R120 ¹⁾ [kW/hp]	Br.obrt.motora pri max. snazi motora [rpm]	Max.obrt.moment sa Power Plus ²⁾ [Nm @ 1,500 rpm]	Max.obrt.moment [Nm @ 1,500 rpm]	OECD povećanje obrt. momenta Standard/ Power Plus ²⁾ [%]	Common Rail, 4-cilindarski turbo dizel motor i međuhladnjak nivo IV izduvnih gasova Broj cilindara /radna zapremina cilindra [cm ³]	Rezervoar za gorivo Dizel standard (opciono) / AdBlue [l]	Elektrohidraulična aktivacija sa kontrolom mekog starta					
	16 za hod napred i hod nazad	17 za hod napred i 16 za hod nazad 40 km/h Economy										Neprek. premenlj. prenos 0 – 50 km/h ili 0 – 40 km/h ECO	Nomin.snaga motora ECE R120 ¹⁾ Power Plus ²⁾ [kW/hp]	Nomin.snaga motora ECE R120 ¹⁾ [kW/hp]	Nominalni broj obrtaja motora [rpm]	Broj obrtaja PTO [o/min]	
			540/540E/1000	540E/1000/1000E	1,969/1,546/1,893	1,592/1,893/1,621											
4115 PROFİ CLASSIC	■	□	-	107 / 145 96 / 131	92 / 125 85 / 116	1,800 – 1,900 2,200	590	528	41 / 42	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4125 PROFİ CLASSIC	■	□	-	114 / 155 103 / 140	99 / 135 92 / 125	1,800 – 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFİ CLASSIC	■	□	-	124 / 169 114 / 155	107 / 145 99 / 135	1,800 – 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFİ CLASSIC	■	□	-	129 / 175 118 / 160	114 / 155 107 / 145	1,800 – 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
6145 PROFİ CLASSIC	■	□	-	129 / 175 121 / 165	116 / 158 107 / 145	1,800 – 1,900 2,200	740	650	40 / 40	6 / 6,728	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4115 PROFİ	■	□	-	107 / 145 96 / 131	92 / 125 85 / 116	1,800 – 1,900 2,200	590	528	41 / 42	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4125 PROFİ	■	□	-	114 / 155 103 / 140	99 / 135 92 / 125	1,800 – 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFİ	■	□	-	124 / 169 114 / 155	107 / 145 99 / 135	1,800 – 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFİ	■	□	-	129 / 175 118 / 160	114 / 155 107 / 145	1,800 – 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
6145 PROFİ	■	□	-	129 / 175 121 / 165	116 / 158 107 / 145	1,800 – 1,900 2,200	740	650	40 / 40	6 / 6,728	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4115 PROFİ CVT	-	-	■	107 / 145 96 / 131	92 / 125 85 / 116	1,800 – 1,900 2,200	590	528	41 / 42	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4125 PROFİ CVT	-	-	■	114 / 155 103 / 140	99 / 135 92 / 125	1,800 – 1,900 2,200	637	560	40 / 43	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4135 PROFİ CVT	-	-	■	124 / 169 114 / 155	107 / 145 99 / 135	1,800 – 1,900 2,200	700	605	40 / 42	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□
4145 PROFİ CVT	-	-	■	129 / 175 118 / 160	114 / 155 107 / 145	1,800 – 1,900 2,200	700	650	40 / 37	4 / 4,485	198 (230) / 39.5	■	□	■	□	□	□

MODEL	HIDRAULIKA						POGON NA SVA 4 TOČKA	PREDNJA OSOVINA/UPRAVLJANJE			KOČNICE	PNEUMATICI	TEŽINA	KABINA								
	EHR kontrola kačenja sa dinamičkom amortizacijom vibracija u vožnji	Max. protok	1113 l/min sa kontrolom pritiska/zapremine, osećaj opterećenja	125 l/min sa kont. pritis/zapremine, osećaj opterećenja	Max.podizna moć na protoku 80 / 113 / 125 l/ min [kg]	Pomoćni kontrolni uređaji				Integrirano pred. kačenje* max.podizni kapacitet pri protoku 80 / 113 / 125 l/ min [kg]					Elektrohid.aktivnost ubacivanja u brzinu sa upravljanjem vučom	Suspendovana prednja osovin	Upravljački sistem/volan hidraulički /podešavanje ugla i visine	Graničnik upravlj. Min.radijus ³⁾ zakretanja širina točkova 1,830 mm [m]	Hidraulične disk kočnice na sva 4 točka*sa Opti-Stop dvovalinskim kočnim sistemom*	Dimenzije prednjih	Min.težina [kg]/ dozvoljena bruto težina vozila (GVW)* [kg]	
						80 l/min.sa pumpom konstant. protoka		80 l/min.sa pumpom konstant. protoka	1113 l/min sa kontrolom pritiska/zapremine, osećaj opterećenja													125 l/min sa kont. pritis/zapremine, osećaj opterećenja
4115 PROFİ CLASSIC	■	■	□	-	7,115 / 7,864 / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	4,890 9,500	Komforna kabina* Suspendovana komforna kabina sa sistemom klimatizacije i unutrašnjim nivoom buke od samo 73 dB(A). Tapacirano komforno sedište za vozača i suvozača sa sigurnosnim pojasevima. Zatamljena stakla, zadnji prozor na otvaranje, krovni prozor, sistem za brisanje/pranje vetrobranskog stakla, LED radna svetla na krovu napred i nazad i centralna kontrolna konzola za radna svetla.				
4125 PROFİ CLASSIC	■	■	□	-	7,115 / 7,864 / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	4,890 9,500	Vaš Steyr prodavac će vam sa zadovoljstvom dati savet o svim raspoloživim opcijama za Profi Classic, npr. sedište vozača sa dvostrukim podešavanjem, niski krov, itd.				
4135 PROFİ CLASSIC	■	■	□	-	7,115 / 7,864 / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	4,890 9,500					
4145 PROFİ CLASSIC	■	■	□	-	7,115 / 7,864 / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	5,010 9,500					
6145 PROFİ CLASSIC	■	■	□	-	7,115 / 7,864 / -	■	-	■	-	2,800 / 3,100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	440/65 R28 540/65 R38	5,020 9,500					
4115 PROFİ	■	-	■	-	- / 7.864 / -	-	■	-	■	- / 3.100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 9,500	Komforna kabina* Suspendovana komforna kabina sa sistemom klimatizacije i unutrašnjim nivoom buke od samo 69 dB(A). Tapacirano komforno sedište za vozača i suvozača sa sigurnosnim pojasevima. Multikontrolor u naslonu za ruke sa IPC (intuitivni kontrolni panel) i džojstik. S-TECH 700 monitor sa ISOBUS konekcijom. Zatamljena stakla, zadnji prozor na otvaranje, krovni prozor, sistem za brisanje/pranje vetrobranskog stakla, LED radna svetla na krovu napred i nazad i centralna kontrolna konzola za radna svetla.				
4125 PROFİ	■	-	■	-	- / 7.864 / -	-	■	-	■	- / 3.100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 9,500					
4135 PROFİ	■	-	■	-	- / 7.864 / -	-	■	-	■	- / 3.100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 9,500					
4145 PROFİ	■	-	■	-	- / 7.864 / -	-	■	-	■	- / 3.100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	5,010 9,500					
6145 PROFİ	■	-	■	-	- / 7.864 / -	-	■	-	■	- / 3.100 / -	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	5,020 9,500	Vaš Steyr prodavac će vam sa zadovoljstvom dati savet o svim raspoloživim opcijama za Profi i Profi CVT kao npr. sedište vozača sa dvostrukim podešavanjem ili Maximo-Evolution sedište vozača sa kožnim tapaciranjem, aktivna suspenzija sa automatskim podešavanjem grejanja i ventilacija, sedište suvozača sa kožnim tapaciranjem i kožom presvučen volan, automatski sistem klimatizacije, električno podešavanje naslona za ruke sa multikontrolorom, rolo zastor zadnjeg stakla za zaštitu od sunca i tepih na podu kabine.				
4115 PROFİ CVT	■	-	-	■	- / - / 7.864	-	■	-	■	- / - / 3.100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 9,500					
4125 PROFİ CVT	■	-	-	■	- / - / 7.864	-	■	-	■	- / - / 3.100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 9,500					
4135 PROFİ CVT	■	-	-	■	- / - / 7.864	-	■	-	■	- / - / 3.100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	4,890 9,500					
4145 PROFİ CVT	■	-	-	■	- / - / 7.864	-	■	-	■	- / - / 3.100	■	□	■	44° 4.6	■	480/65 R28 600/65 R38	5,010 9,500					

■ Standard □ Opcija - Nije dostupno

*zavisno od državnih propisa i specifikacija ¹⁾ECE R120 u skladu sa ISO 14396 i 97/68EC

²⁾ Power Plus je dostupan na osnovu definisanih preduslova za transportne operacije i PTO operacije ³⁾ Sa standardnim pneumaticima ⁴⁾ Ostali pneumatici dostupni kao specijalna oprema na zahtev uz plaćanje